

## Digitální profesionální měřicí pásmo

Firma **Distrelec**, evropský distributor elektroniky, s obsáhlým výběrem vysoce kvalitních produktů od 600 uznávaných výrobců nabízí široký sortiment z oborů elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, tlakovzdušného zařízení, náradí a ostatního příslušenství. Jedním ze zajímavých výrobků je také **digitální profesionální měřicí pásmo** (číslo položky: 911374).




### Základní technické údaje přístroje:

- digitální zobrazování naměřených hodnot,
- ukládání naměřených hodnot,
- sčítání řetězcových kót,
- označovací kolík k vyznačování kruhů,
- přesnost 0,3 mm/m,
- rozsah měření 0,001 až 5,0 m,
- zobrazování v m, cm, stopách a palcích,
- baterie 1 × 6LR61 9 V,
- rozměry: 95 × 75 × 45 mm.

Standardní dodací lhůta je 48 hodin, cena za dopravu zásilky činí 5 eur bez DPH. Tato cena je nezávislá na množství zásilky. Kromě tištěného katalogu lze nalézt celkový program také na CD-ROM, v obchodu on-line (<http://www.distrelec.com>) a v různých formách e-commerce.

<http://www.distrelec.com>

## Dvoupatrová zásuvka s malou konstrukční výškou



V procesu miniaturizace a při stále se zvyšující hustotě zapojení byl **konektorový program FMC od Phoenix Contact** rozšířen o **dvoupatrovou zásuvku FMCD 1,5/...** Ve spojení s THR základní lištou MCDN vyplývá konstrukční výška pouhých 16 mm. Dvě řady kontaktů lze současně rychle zasunout nebo vytáhnout. Další výhodou této pružinové zásuvky je pohodlná technika přímého zapojení, která umožňuje jednoduché a rychlé připojení vodičů do průřezu 1,5 mm<sup>2</sup>. Zásuvky jsou k dispozici ve tří- až šestnáctipólovém provedení. Na požádání je možné dodat variantu se závitovou přírubou.

<http://www.phoenixcontact.cz>

názvy, pojmy, zkratky	
ČENES	Česká energetická společnost
DEFC ( <i>Direct Ethanol Fuel Cell</i> )	palivový článek s přímým etanolem
DFT ( <i>Discrete Fourier Transformation</i> )	diskrétní Fourierova transformace
DMFC ( <i>Direct Methanol Fuel Cell</i> )	palivový článek s přímým metanolem
DTS	distribuční transformační stanice
e-banking	elektronické bankovníctví
e-government	elektronická veřejná správa
e-health	elektronické zdravotnictví
FS ( <i>Frequency Sampling</i> )	vzorkovací frekvence
ICT ( <i>Information and Communication Technology</i> )	IKT ( <i>informační a komunikační technologie</i> )
KTA ( <i>kerntechnischer Ausschuss</i> )	jaderně-technický výbor
LSB ( <i>Least Significant Bit</i> )	nejméně významný bit
MCFC ( <i>Molten Carbonat Fuel Cell</i> )	palivový článek s tavenými uhličitany
MLW ( <i>Medium Level Waste</i> )	SAO (středně aktivní odpad)
OZE	obnovitelné zdroje energie
Pick & Place	uchopit a umístit - postup při osazování součástí
PTN	přístrojový transformátor napětí
PTP	přístrojový transformátor proudu
PZE	primární zdroje energie
ŘS	řídící systém
Six Sigma	šest sigma – termín zavedený firmou Motorola – jde o metodu kvalitativního zlepšení, kterou lze implementovat v pěti fázích
SKŘ	systém kontroly a řízení



## Stolní systémové skříňky Rittal

**Rittal nabízí bohatou nabídku skříněk pro měřicí, lékařskou, laboratorní a bezpečnostní techniku. Skříňky jsou také vhodné pro použití do mikropočítačových systémů.**

### Ripac Vario–Modul

- Široká škála příslušenství
- EMC elektromagnetické odstínění
- Odolnost vůči nárazům a vibracím
- Moderní vzhled a mnoho barevných variant
- Nosná konstrukce je z hliníkového profilu.

RITTAL CZECH s. r. o.  
Ke Zdíbsku 182  
250 66 Zdíby u Prahy  
tel.: 234 099 000 • fax: 234 099 099  
info@rittal.cz • www.rittal.cz



FRIEDHELM LOH GROUP