



Obr. 4. Jednoduché a rychlé označení přístrojů popisovým štítkem s průhledným krytem



Obr. 5. Multifunkční schodišťový automat, typ EMN005



Obr. 6. Nová řada tlačítek a kontrolek s jednotným designem

lení již sepnuto, a zajistit si tak dostatečnou dobu pro pohyb po schodišti. V případě známého nešvaru, kterým je svévolné blokování ovládacích tlačítek v sepnutém stavu (např. zápalkou), svítí osvětlení trvale do chvíle, než dojde k odblokování příslušného tlačítka. Tento nešvar však nemůže žádným způsobem poškodit schodišťový automat.

Vedle standardního přístroje je nyní dodáván též multifunkční schodišťový automat, který je na boku přístroje vybaven přepínačem funkcí. Použití funkce základní čas a čas 1 h při déletrvajícím stisknutí tlačítka umožňuje vedle klasické funkce též aktivovat časový interval s dobou vypnutí po 1 h v případech, kdy se na schodišti vykonávají úklidové práce a podobné déletrvajících činnosti. Tento časový interval je možné aktivovat stiskem tlačítka po dobu minimálně 3 s. Případně vypnutí osvětlení lze opět kdykoliv uskutečnit jeho dlouhým stisknutím. Nejde-li k vypnutí osvětlení opětovným déletrvajícím stisknutím tlačítka, pak dojde po uplynutí jedné hodiny k automatickému vypnutí osvětlení. Použití funkce návěst vypnutí automatu způsobí před uplynutím nastavené doby dvojnásobné zabliknutí osvětlení (40 a 30 s před vypnutím), které má upozornit osoby nacházející se na schodišti, že dojde k vypnutí osvětlení schodiště. Přepínač pro volbu funkce umožňuje též obě výše popsané funkce kombinovat.

Nová řada stiskacích spínačů ovládacích tlačítek a kontrolek pro montáž do rozváděčů

Tyto přístroje se vyznačují naprosto novým designem a u kontrolky jsou použity jako světelný zdroj nové diody LED s extrémně dlouhou životností 100 000 h a velmi malou spotřebou vyplývající z jmenovitého proudu kontrolky 3,45 mA. Dodávány jsou též v různých kombinacích, které mo-



Obr. 7. Příklad kombinace tří kontrolek v jednom přístroji

hou obsahovat tlačítko s kontrolkou nebo několik kontrolek v jednom přístroji. Zajímavá je např. kombinace tří kontrolek v jednom přístroji, která umožňuje velmi jednoduchou signalizaci napětí v jednotlivých fázích rozváděče. Vzhledem k tomu, že i tyto přístroje jsou standardně vybavovány průhlednými plastovými kryty pro umístění popisového štítku s označením přístroje, je z výroby pod tímto štítkem umístěna schematická značka daného přístroje, která jednoznačně určuje jeho funkci i zapojení.

Stejně jako pro ostatní dodávané komponenty organizuje firma Hager i pro tyto výrobky mnoho technických školení ve vlastním školicím středisku. Další informace lze získat též na firemních webových stránkách:

<http://www.hager.cz>

Hager. Hager je pojem pro moderní rozváděčové systémy zahrnující rozváděče, včetně jejich přístrojové náplně. Značka Polo, která je nyní majetkem firmy Hager, reprezentuje velmi spolehlivé domovní elektroinstalační přístroje dodávané do mnoha evropských zemí. Značka Tehalit je známa jako užitečný vzor v oblasti systémů pro ukládání vedení včetně přístrojů, které lze montovat přímo do tělesa kanálů a s jejich pomocí realizovat připojení elektrických spo-

třebičů. Spojením těchto značek pod jednu skupinu Hager byla vytvořena jednotná obdobytová koncepce orientovaná na potřeby jejich partnerů a zákazníků. Zároveň tím byly vytvořeny předpoklady pro stejný způsob distribuce výrobků z hlediska mezinárodního prostředí. Hager je firmou rodinného charakteru, která zaměstnává v současné době přes 10 500 osob a dosahuje obrátu více než 1 300 mil. eur. Spolehlivost a pohodlná obsluha zvyšují užitelnost i tržní cenu nemovitostí. Tyto vlastnosti

lze zajistit výhradně použitím spolehlivých přístrojů s vysokým komfortem obsluhy odpovídající současným trendům. Naplnit tyto požadavky lze použitím značkových výrobků Hager. Ve všech případech výrobky Hager odpovídají praktickým potřebám uživatelů. Tímto směrem je orientován vývoj nových výrobků i jejich inovace a úzká spolupráce s montážními firmami napomáhá přizpůsobit výrobky potřebám každodenní praxe.